

# Werbeanlage Beschreibung

## LEDvertise® 357 7 m<sup>2</sup> Videowand

VIDEOWALL  
SHOP

[Link zum Produkt in unserem Online-Shop](#)

### Technische Daten

| Pixel Pitch                         | 3,91 mm                   | 4,81 mm                   | 6,25 mm                   |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| IP-Schutzklasse                     | IP65 (V) / IP54 (H)       | IP65 (V) / IP54 (H)       | IP65 (V) / IP54 (H)       |
| Wand Auflösung (B x H)              | 895 x 510 Bildpunkte      | 726 x 145 Bildpunkte      | 560 x 320 Bildpunkte      |
| Helligkeit                          | 5.000 cd / m <sup>2</sup> | 5.000 cd / m <sup>2</sup> | 5.000 cd / m <sup>2</sup> |
| Panel Anzahl                        | 28 Stück                  | 28 Stück                  | 28 Stück                  |
| Panel Maße (B x H)                  | 50 x 50 x 8,50 cm         | 50 x 50 x 8,50 cm         | 50 x 50 x 8,50 cm         |
| Gewicht pro Panel                   | 7,80 kg                   | 7,80 kg                   | 7,80 kg                   |
| Pixel / m <sup>2</sup>              | 65.410                    | 43.264                    | 25.600                    |
| Blickwinkel (H / V)                 | 140° / 140°               | 140° / 140°               | 140° / 140°               |
| Impulsfolgefrequenz                 | 50 / 60 Hz                | 50 / 60 Hz                | 50 / 60 Hz                |
| Bildwiederholrate                   | 3.840 Hz                  | 3.840 Hz                  | 3.840 Hz                  |
| Grauskala                           | 14 bit                    | 14 bit                    | 14 bit                    |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 200 W / m <sup>2</sup>    | 220 W / m <sup>2</sup>    | 195 W / m <sup>2</sup>    |
| Maximale Leistungsaufnahme          | 500 W / m <sup>2</sup>    | 560 W / m <sup>2</sup>    | 560 W / m <sup>2</sup>    |
| Umgebungstemperatur - Betrieb       | -20 ~ 50 °C               | -20 ~ 50 °C               | -20 ~ 50 °C               |
| Umgebungstemperatur - Lagerung      | -40 ~ 60 °C               | -40 ~ 60 °C               | -40 ~ 60 °C               |
| Luftfeuchtigkeit - Betrieb          | 10 - 95 %                 | 10 - 95 %                 | 10 - 95 %                 |

- Videowall mit Tragekonstruktion (stahl, verzinkt, pulverbeschichtet)
- komplette Steuerung (Sende- und Empfangskarten, Rechner, Software)
- vollständige Verkabelung
- wahlweise 3G / 4G oder WLAN-Anbindung



**BUSSE Computer NOVOTECH® GmbH**

Wildshausener Str. 77 • 59872 Meschede • Deutschland • +49 (2937) 969 80 - 100 • [Videowall@novotech.de](mailto:Videowall@novotech.de)